



產品規格 / 承認書

PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET

客戶

CUSTOMER:

元山型號

Y.S. TECH MODEL NO.:

A17238V1H

客戶型號

CUSTOMER MODEL NO.:



本承認書內容若貴公司確認無誤，

懇請於下方承認欄內簽章寄回。

Please confirm your acceptance of this
approval sheet by return fax.

承認欄

CONFIRMATION SIGNATURE

元山科技工業股份有限公司

電子熱傳事業部 / Y.S.TECH

YEN SUN TECHNOLOGY
CORPORATION

高雄縣仁武鄉鳳仁路三二九號 (814)

No.329 Feng Ren Road, Ren Wu Shiang,

Kaohsiung , Taiwan ROC 814

Tel: 886-7-3713588 Fax: 886-7-3719643

E-mail: ystech@ystech.com.tw

URL: www.ystech.com.tw

SPEC No.	RS1107084
Issue Date	07/19/11
Edition	0 版
Revised Date	MM/DD/YY

APPROVED	CHECKED	DRAWN
許志聰	李曉婷	張錦華

產品規格 / 承認書

PRODUCT SPECIFICATION / APPROVAL SHEET

A. 一般規格 (General Specification)

項 目 (Item)		規 格 / 條 件 (Specification / Condition)	
01	型號 (Part No.)	A17238V1H	
02	外型尺寸 (Outline Dimension)	172 X 151 X 38 mm	
03	額定電壓 (Rated Voltage)	AC 115 V 50 / 60 HZ	
04	操作電壓 (Operating Voltage)	AC 85 V ~ AC 120 V	
05	頻率(Frequency)	50 / 60HZ	a. 額定電壓 (Rated Voltage)
06	額定電流 (Rated Current)	0.22 / 0.29	+ 10% MAX
07	額定功率 (Rated Power Consumption)	25W / 32W	
08	轉速 (Rotational Speed)	2800 / 3300 R.P.M. ± 10%	
09	最大風量 (Max. Airflow)	198 / 225 CFM (ft3/min)	a. 額定電壓 (Rated Voltage)
10	最大靜壓 (Max. Static Pressure)	12.2 / 14.6 mm-H ₂ O	b. 標準 (Standard):AMCA
11	音量位準 (Noise Level)	55.0 / 58.1 dB(A)	c. 額定電流 (Rated Current)
12	壽命預估 (Life Expectancy)	50000 hrs at 40°C	a. 額定電壓 (Rated Voltage)

B. 電氣規格 (Electrical Specification)

項 目 (Item)		規 格 / 條 件 (Specification / Condition)
01	扇葉鎖住保護 (Locked Rotor Protection)	額定電壓鎖住72小時內不燒毀 (No Damage Be Made For a Continuous 72-Hour Rotation Lock)
02	絕緣阻抗 (Insulation Resistance)	100MegOhn Measured b/w lead wire (+) and frame at 500 VDC/min)
03	絕緣耐壓 (Dielectric Strength)	1 minute at 1500 VAC

C. 主要材料/零件規格 (Main Materials / Parts Specification)

材料/零件 (Materials / Parts)		規 格 (Specification)
01	扇葉材質(Blade) 外框材質(Frame)	a. P.B.T. 94V-0 b. Aluminum Die Cast, Painted Black
02	軸承 (Bearing)	滾珠軸承 (Ball Bearing)
03	導線 (Lead Wire) 及插座 (Terminal)	插座 (Terminal)


D. 安規規格 (Safety Approvals)

安 規(Safety)	UL	CUL		
安規編號(File No.)	E223068	E223068		

E. 環境測試 (Environmental Specification)

項 目 (Item)		規格/條件 (Specification / Condition)
01	運轉溫/溼度範圍 (Operating Temp. Range)	溫度 / Temperature : -10°C - 70°C 溼度 / Humidity : 35% -85% RH
	絕緣階段 (Insulation Shock)	UL A種 (UL: Class A)
02	保存溫/溼度範圍 (Storage Temp. Range)	1 2 公分機種溫度 /12cm series Temperature : -40°C - 70°C 其他公分機種溫度 / other series Temperature : -30°C - 80°C

F. 商標 (Label Marking)



(1)	型號 (Model No.)
(2)	額定電壓 (Rated Voltage)
(3)	頻率(Frequency)
(4)	消耗功率(Power Consumption)
(5)	安規 (Safety Approvals)
(6)	產地 (Location)

G. 外觀尺寸圖 (Outline Dimension)

